




Панель

Горизонтальные прутки с V-образным изгибом придают панели большую жесткость.
Завершается панель выступающими на 30 мм штырями, которые можно разместить как внизу, так и наверху.
Ширина панели: 2500 мм.
Высота: от 1030 до 2030 мм.
Размер ячейки: 100 x 50 мм.
Диаметр прутка: 4,5 мм.


Столбы и фиксаторы

Панели можно легко монтировать со столбами:




Система сварных столбов с прямоугольным сечением Nylofor® Тип 1 (EL)

Панели монтируются к передней стенке столбов с помощью фиксаторов и крюков. В сварных столбах с прямоугольным сечением (60 x 40 x 1,5) находятся отверстия для монтажа панелей.




Столбы Bekafast®

(60 x 53 мм)
Без аксессуаров.
Прочное крепление панелей в профиль столба.
Столбы в комплекте с пластиковой крышкой.



Столбы Bekafix®

(70 x 44 мм) «Н» - образный профиль. Крепление с помощью специального пластикового или металлического фиксатора.



Система круглых столбов

Панели прикреплены к бокам столбов при помощи круглых двойных хомутов, связанных между собой шурупами с гайками.
Столбы из оцинкованной стали с диаметром 48 мм и толщиной стенки 1,5 мм покрыты полиэстером и снабжены пластиковой крышкой.

Ворота

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Технология покрытия

Панели сделаны из оцинкованного прутка, покрытого полимером.
Столбы, в соответствии с Евро стандартами 10326 внутри и снаружи оцинкованы (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

Цвета

Зеленый ● RAL 6005 или белый ○ RAL 9010.
Другие цвета по запросу.

Панели

Система Nylofor® Medium представляет собой комплект высококачественной системы ограждения, гарантирующей длительный срок службы при низкой цене.

Nylofor® Medium

ПРЕИМУЩЕСТВА

Особый высокий срок эксплуатации

Проволока оцинкована, со сварным швом контактной сварки и пластиковым покрытием с прочным покрытием. Технология нанесения покрытия Betafence отвечает самым современным требованиям и гарантирует высокий срок эксплуатации.

Прочность и качество

Высококачественная система по невысокой цене.

Быстрая и безаварийная установка

Все компоненты прекрасно согласованы и разработаны с целью создания ограждения на высоко-профессиональном качественном уровне.

Комплексная система

Система состоит из панелей и столбов различной высоты, оснащена специальной фиксирующей системой, вспомогательным оборудованием и широким ассортиментом инновационных шлагбаумов и раздвижных ворот

АССОРТИМЕНТ NYLOFOR® MEDIUM

Высота ограждения [мм]	Размеры панели, Ш x В [мм]	Кол-во укреплений на одну панель	Длина [мм]	Кол-во креплений				Столб для державок	
				Столб Nylofor® Тип 1		Столб Bekafix®			Столб Bekafast®
				Крюки	Соединители	Для промежуточного и углового столба	Для концевого столба		
1030	3000 x 1030	2	1500	3	4	4	2	Нет приспособлений	2
1230	3000 x 1230	2	1700	3	5	4	2		2
1530	3000 x 1530	3	2000	4	5	6	3		3
1730	3000 x 1730	3	2200	4	6	6	3		3
2030	3000 x 2030	4	2600	5	6	8	4		4

Применение

Рекомендуется для ограждения игровых площадок, садов, складов, аэропортов, военных объектов.

