



Сетка

Из оцинкованных, покрытых полимером сварных прутков. Горизонтальный пруток в каждой ячейки имеет изгиб. На расстоянии 25,4 мм от верхнего и нижнего края сетки проходит дополнительная проволока для усиления жесткости (за исключением ограждения Pantanet® Light).

Технология покрытия

Ограждения выполнены из оцинкованной проволоки. Предварительная обработка гарантирует хорошее сцепление ПВХ-покрытия с поверхностью

Ворота

Ограждение комплектуется калитками, распашными воротами, рельсовыми воротами Nylofor® или Robusta®.

Цвета

Зеленый ● RAL 6073 для сетки
Зеленый ● RAL 6005 для столбов

Профессиональная установка

С помощью столбов Векаклип® и сварных трубчатых столбов. Натяжные и промежуточные столбы оборудованы монтажной рейкой и имеют снаружи круглый профиль. В комплекте с пластиковой крышкой.

Самостоятельная установка

С помощью столбов Векаклип®-Р (круглый профиль, покрыт цветным полимером, монтажная рейка, пластиковая крышка) и Векаронд®-Р (круглый профиль, покрыт цветным полимером, в пластиковую крышку спрятан 1 держатель для сетки).

Общая высота [мм]	PVC угол, промежуточные и натяжные столбы*		
	Ø [мм]	Векаронд-Р Длина [мм]	Векаклип®-Р Длина [мм]
610	38	1200	1200
810	38	1200	1200
1020	38	1500	1500
1220	38	1700	1700
1520	38	2000	2000
1830**	38	2300	-

Длина рулона: 25 м, для некоторых типов – 10 м

* Предпочтительно не использовать с Pantanet® Protect

** Только Pantanet® Family

Сварная сетка

Система Pantanet® – это система состоящая из сварного оцинкованного ограждения с пластиковым покрытием и адаптированными столбами. Идеально подходит для частных садов и парков.

Pantanet®

ПРЕИМУЩЕСТВА

Эстетичность неброскость

Долговечность

Данная проволока оцинкованная, стойкая с пластиковым покрытием с высокой прочностью. Столбы Векаклип® оцинкованы изнутри и снаружи, имеют пластиковое покрытие и снабжены пластиковыми крышками.

Быстрая и безошибочная установка.

Столбы Векаклип® с монтажной рейкой гарантируют быструю профессиональную установку с оптимальным натяжением сетки. Необходим минимум оборудования. Для самостоятельной установки имеются в наличии два комплекта специальных столбов.

Укомплектованность

Система Pantanet® – полная система с широким диапазоном высоты ограждения, столбов Векаклип® и широким ассортиментом распашных и раздвижных ворот.

СЕТКА PANTANET®

Тип	Размер ячейки [мм]	Диаметр проволоки		Предел прочности проволоки на разрыв	
		Горизонтальная [мм]	Вертикальная [мм]	Горизонтальная	Вертикальная
Pantanet® Protect	50,8 x 50,8	2,50	2,20	400 - 550 N/мм²	750 - 950 N/мм²
Pantanet® Family	101,6 x 50,8	2,50	2,50	400 - 550 N/мм²	750 - 950 N/мм²
Pantanet® Garden	101,6 x 63,5	2,20	2,10	400 - 550 N/мм²	750 - 950 N/мм²
Pantanet® Light	101,6 x 76,2	2,20	2,10	400 - 550 N/мм²	750 - 950 N/мм²

АССОРТИМЕНТ PANTANET®, PROTECT И FAMILY

Общая высота* [мм]	Ограждение [мм]	Колючая проволока [мм]	Натяжной столб Векаклип®			Столб круглый упорный			Промежуточный столб Векаклип®		
			Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]	Длина [мм]	Ø [мм]	Толщина стальной плиты [мм]
1020	1020	-	1500	44	1,00	1400	32	1,25	1500	44	1,00
1220	1220	-	1700	44	1,00	1750	38	1,50	1700	44	1,00
1520	1520	-	2000	48	1,50	2200	38	1,50	2000	44	1,00
1830	1830	-	2500	60	2,00	2700	38	1,50	2300	48	1,50
2030	2030	-	2700	60	2,00	2700	38	1,50	2500	48	1,50

Длина рулона – 25 м

Применение

Идеально подходит для ограждения Вашего сада, парка, школы.

