

## Столбы

Профильные столбы без дополнительных приспособлений, полиэфирное или оцинкованное покрытие, используется с панелями Nylofor® Medium 3D и Bekafor® Classic



## Столбы Bekafast®



### Профиль

- Столбы из профильного листа с пазами для горизонтальной проволоки
- Столбы с прорезями для горизонтальных прутков каждые 100 мм
- Сечение столба: 60 x 53 мм
- Прекрасно смонтированные усилители секции в профиле столба
- I/V: 5,23 м³

### Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

### Опции

- основание для крепления столба на фундамент
- наклонная балка
- угловая клипса
- инструменты для установки

### Цвета

Зеленый ● RAL 6005, белый ○ RAL 9010  
Другие цвета по запросу.

### Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

СТОЛБЫ BEKAFAST®	
Высота столба [м]	Толщина плиты [мм]
1100	1,25
1500	1,25
1700	1,25
2000	1,75
2200	1,75
2400	1,75
2600	1,75
3200	1,75

## Применение

Монтируются с панелями Nylofor® 3D, Nylofor® Medium, Nylofor® 3-M.



## Столбы

Профильные столбы с полиэфирным покрытием, оцинкованные, с системой фиксации, используемой при установке секций Nylofor® типа Medium, 3D, F и 2D



## Столбы Bekafix®



### Профиль

- Столб H-образный
- Сечение столба 70 x 44 мм
- Слева и справа имеется «карман»
- Глубина «кармана» 43 мм
- 3 отверстия для фиксации металлических клипс
- Перфорированные отверстия для фиксации панелей с помощью клипс.

### Технология покрытия

Оцинкованы внутри и снаружи (мин. 275 г/м²) и покрыты полимером (мин. 60 микрон).

### Аксессуары

- Система фиксации: металлическая клипса, покрытая пластиком + болт из нержавеющей стали + специальная гайка
- Клипсы для фиксации, покрытые полимером
- Клеши для клипс (Bekafix®)
- Основание для крепления столба на фундамент
- Наклонная балка

### Цвета

Зеленый ● RAL 6005  
Белый ○ RAL 9010  
Другие цвета по запросу.



### Установка

При установке столба на бетонную основу, необходимо убедиться в том, что вода не может попасть внутрь.

СТОЛБЫ BEKAFIX®		
Высота [м]	Количество фиксаторов на столбе	
	Промежуточные и угловые	Концевые
1100	2 x 2	1 x 2
1500	2 x 2	1 x 2
1700	2 x 2	1 x 2
2000	2 x 3	1 x 3
2200	2 x 3	1 x 3
2400	2 x 4	1 x 4
2600	2 x 4	1 x 4
3200	2 x 4	1 x 4

## Применение

Монтируются с панелями Nylofor®: 3D, Medium, 3-M, F, 2D, 2D Super.

